

Nos pompes de la série ADT 900 ont été conçues pour offrir la meilleure stabilité lors de la génération de pression. Elles sont de plus protégées pour éviter les retours de medias chargées d'impuretés.

 <p>ADT 901 Pompe pneumatique basse pression -0,4 à 0,4 bar</p>	<p>Pression : -0,4 à 0,4 bar Ajustage fin et large Résolution de réglage : 0,001mbar Matériaux Adaptateurs: SST Corps de pompe: SST/aluminium Joint: Buna-N Connexion: 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle Dimensions Hauteur: 145mm Base: 245 mm x 165mm Masse: 1.6 kg</p>
 <p>ADT 912 Pompe pneumatique basse pression-0.95 bar à 4bar</p>	<p>Pression : -0,95 à 4 bars Ajustage fin et large Résolution de réglage : 0,001mbar Matériaux Adaptateurs: SST Corps de pompe: SST/aluminium Joint: Buna-N Connexion: 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle Dimensions: Hauteur: 140 mm Base: 273 mm x 258 mm Masse:2.8kg</p>
 <p>ADT 914 Pompe pneumatique à bras -0.95 bar à 25 bar</p>	<p>Pression : -0.95 bar à 25 bar Résolution de réglage : 0,1mbar Media : air Ajustage fin et large Matériaux Adaptateurs: SST Corps de pompe: SST/aluminium Joint: Buna-N Connexion: 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle Dimensions: Hauteur: 130 mm Base: 240 mm x 120 mm Masse: 1.5 kg</p>



ADT 916
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 40 bar

Pression : -0.95 bar à 40 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
 Ajustage fin et large
Matériaux
 Adaptateurs: SST
 Corps de pompe: SST/aluminium
 Joint: Buna-N
Connexion:
 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
 M20X1.5 femelle
Dimensions:
 Hauteur: 140 mm
 Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.7 kg



ADT 917
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 70 bar

Pression : -0.95 bar à 70 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
 Adaptateurs: SST
 Corps de pompe: SST/aluminium
 Joint: Buna-N
Connexion:
 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
 M20X1.5 femelle
Dimensions
 Hauteur: 140 mm
 Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.6 kg



ADT 918
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 100 bar

Pression : -0.95 bar à 100 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
 Adaptateurs: SST
 Corps de pompe: SST/aluminium
 Joint: Buna-N
Connexion:
 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
 M20X1.5 femelle
Dimensions
 Hauteur: 140 mm
 Base: 315 mm x 198 mm
Masse: 2.6 kg



ADT 919A
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 140 bar

Pression : -0.95 bar à 140 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
 Adaptateurs: SST
 Corps de pompe: SST/aluminium
 Joint: Buna-N
Connexion:
 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
 M20X1.5 femelle
Dimensions
 Hauteur: 178 mm);
 Base: 540 mm x 270 mm
Masse: 6.5 kg

NEW



ADT 920
Pompe de test pneumatique -0.95 bar à 200 bar

Pression : -0.95 bar à 200 bar
Résolution de réglage : 0,1mbar
Media : air
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 178 mm);
Base: 540 mm x 270 mm
Masse: 6.5 kg



ADT 925
Pompe à main hydraulique -0.85 bar à 400 bar.

Pression: -0.85 bar à 400 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou
M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 120 mm
Base: 250 mm x 140 mm
Masse: 1.7 kg



ADT 927
Pompe à main hydraulique : -0.85 bar à 700 bar

Pression: -0.85 bar à 700 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 135 mm
Base: 290 mm x 198 mm
Masse: 3.2 kg



ADT 928
Pompe à main hydraulique : -0.85 bar à 1000 bar

Pression: -0.85 bar à 1000 bar.
Media: huile ou eau déminéralisée(option) (livrée avec Huile)
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 162 mm
Base: 345 mm x 215 mm
Masse: 3.9 kg



ADT 936
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.
Media: huile
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: Buna-N
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse: 16 kg



ADT 937
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.
Media: skydrol, huile
Matériaux
Adaptateurs: SST
Corps de pompe: SST/aluminium
Joint: FKM
Connexion:
1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle
Dimensions
Hauteur: 230 mm
Base: 520 mm x 360 mm
Masse : 16 kg



ADT 938
Pompe hydraulique 1000 bar

Pression: -jusqu'à 1000 bar.

Media: eau déminéralisée

Matériaux

Adaptateurs: SST

Corps de pompe: SST/aluminium

Joint: Buna -N

Connexion:

1/4" NPT femelle ou, 1/4" BSP femelle ou

M20X1.5 femelle

Connexion référence : 1/4" NPT femelle ou,

1/4" BSP femelle ou M20X1.5 femelle

Dimensions

Hauteur: 230 mm

Base: 520 mm x 360 mm

Masse : 16 kg



ADT 949
Pompe hydraulique 2500 bar

Pression: jusqu'à 2500 bar.

Media: huile

Matériaux

Adaptateurs: SST

Corps de pompe: SST/aluminium

Joint: Buna -N

Connexion:

Positional Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF

femelle

Connexion référence : Positional Autoclave F-

250-C, 9/16" - 18 UNF femelle

(1/2BSP femelle et M20X1.5 femelle disponibles

sur spécification particulière.)

Dimensions

Hauteur: 230 mm

Base: 520 mm x 360 mm

Masse : 16 kg

Raccords et flexibles	
ADT 901-kit	kit de Test pour ADT 901 (raccord cannelé, flexible, etc)
ADT 912-kit	kit de Test pour ADT 912 (raccord cannelé, flexible, etc)
ADT 102	Adaptateurs et raccords, 1/4" NPT male vers connexions diverses mâles et femelles (26 pieces).
ADT 103	Adaptateurs et raccords, 1/4" NPT (1/4"BSP, ou M20X1.5) male vers divers connecteurs femelle connexion rapide (10 pc).
ADT100-HTK-2	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/2NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-4	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/4NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-8	Kit flexible de test, 1,5m, 550 bar, 1/4NPT male vers connecteurs femelle 1/8NPT à connexion rapide.
ADT100-HTK-B	Kit flexible de test, , 550 bar, 1,5m, 1/4NPT male vers 1/4BSP à connexion rapide.
Valise de transport	
9901-901	Valise de transport pour pompeADT901 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9904-912	Valise de transport pour pompeADT912 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672.
9909-919	Valise de transport pour pompeADT919 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9901-914	Valise de transport pour pompeADT914 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672.
9904-916	Valise de transport pour pompeADT916 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9901-925	Valise de transport pour pompeADT925 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672
9904-927	Valise de transport pour pompeADT927 et 2 manomètres ADT 681 ou calibrateurs de pression ADT 672



Pompes ADT 900

Solutions d'étalonnage en pression

Huile	
9201	Huile, Diethylhexyl Sebacate, 1 litre

