



 ZX

Résistance de référence de précision, boîte à 6 décades – 1 m Ω à 10 M Ω



Les boites de résistance de la série ZX offrent une haute précision et une grande stabilité sur leurs 6 décades. Elles sont conçues pour les applications nécessitant précision et stabilité tant en laboratoire de mise au point que sur le terrain pour la simulation de capteurs résistifs.

• Valeurs: 6 décades entre x1 m Ω et x10 M Ω

• Précision: à partir de 0,01%

Description

6 modèles différents sont disponibles, pour une résistance maximum de $111\ 111\ 100\ \Omega$. Les éléments résistifs sont enroulés de manière non inductive à l'aide d'un fil de résistance en alliage spécial. Chaque élément résistif subit un traitement thermique et est soumis à un processus de vieillissement contrôlé pour obtenir une plus grande stabilité et un faible coefficient de température.

Les commutateurs utilisés sont de la plus haute qualité, avec des contacts à basse pression et faible résistance de contact garantissant leur durabilité et leur fiabilité. Chaque commutateur de décades est fabriqué et logé dans un emplacement entièrement clos pour un fonctionnement sans entretien. Ces boites à décades sont logées dans un boitier métallique robuste et pratique avec une poignée de transport rétractable.

Le modèle ZX74 dispose de la plus petite décade, avec un pas de $1 \text{ m}\Omega$. Cela le rend particulièrement adapté pour la simulation de sondes résistives et de ponts de résistance. Tous les modèles sont équipés d'une borne de connexion supplémentaire reliée à l'écran électrostatique, nécessaire dans le cadre d'applications sur ponts AC.

Sur demande, les boites à résistance ZX peuvent être fournies avec un certificat d'étalonnage COFRAC délivré par notre laboratoire SOFIMAE.



Spécifications

Génération de résistance

Туре	Résist	Décades disponibles											
	ance totale	x 10 MΩ	x 1 MΩ	x 100 kΩ	x 10 kΩ	x 1 kΩ	x 100 Ω	x 10 Ω	х 1 Ω	x 0,1 Ω	x 0,01 Ω	x 0,001 Ω	
ZX74	1 111, 110 Ω						±0,01 %	±0,01 %	±0,05 %	±1%	±2%	±5%	
	Imax						45 mA	140 mA	450 mA	1,4 A	1,4 A	1,4 A	
ZX75	11 111,1 Ω					±0,02 %	±0,02 %	±0,03 %	±0,1 %	±1%	±15%		
ZX76	111 1 11,0 Ω				±0,02 %	±0,02 %	±0,02 %	±0,03 %	±0,1 %	±1%			
ZX77	1 111 110 Ω			±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,1 %	±1%				
	Imax			1 mA	3 mA	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	1 A	3 A		
ZX83	11 111 110 Ω		±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %					
ZX84	111 1 11 100 Ω	±0,1 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %	±0,05 %						
	Imax	0,1 mA	0,3 mA	1 mA	3 mA	30 mA	100 mA						

Lecture instantanée (1 seul chiffre apparent par décade)

Valeur minimum : - Modèle ZX7 : 0,1 Ω

- Autres modèles : ± 20 m Ω) Précision à 20°C ± 2 °C :

- Modèles ZX74 / ZX75 / ZX76 : $(0.01\% + 0.002~\Omega)$ - Modèles ZX77 / ZX83 / ZX8 : $(0.05\% + 0.002~\Omega)$ Résistance d'isolement : > 1000 M Ω à 1000 V) Coefficient de température : 5 à 10 ppm/ $^{\circ}$ C

Tension maximale admissible aux bornes de l'appareil : 30 V~ RMS ou 50 V- suivant la CEI

61010-1

Puissance maximum: 0,05 W

Spécifications générales



Dimensions L x l x h	440 x 130 x 120 mm
Masse	4 kg

Spécifications environnementales

Domaine de référence	20°C ±2°C (40 à 60% de HR sans condensation)
Domaine nominal de fonctionnement	5 à 35°C (HR : < 75% sans condensation



Modèles et accessoires

Instrument:

RD6D-ZX74 Boite à 6 décades : $10 \times 0,001 \Omega$ à $10 \times 100 \Omega$ RD6C-ZX75 Boite à 6 décades : $10 \times 0,01 \Omega$ à $10 \times 1 k\Omega$ RD6B-ZX76 Boite à 6 décades : $10 \times 0,1 \Omega$ à $10 \times 10 k\Omega$ RD6A-ZX77 Boite à 6 décades : $10 \times 1 \Omega$ à $10 \times 100 k\Omega$ RD-ZX83 Boite à 6 décades : $10 \times 10 \Omega$ à $10 \times 10 M\Omega$ RD-ZX84 Boite à 6 décades : $10 \times 100 \Omega$ à $10 \times 10 M\Omega$

Certification:

QMA11EN Certificat de calibration COFRAC standardisé

Informations de transport :

Taille colis 440 x 130 x 120 mm

Poids 4 Kg