



# POMPE PNEUMATIQUE ADT 912

pompe de génération de pression  
pneumatique de -0,95 bars à 4 bars

La pompe pneumatique ADDITEL 912 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 4 bar (60psi).



## Description

La pompe pneumatique ADDITEL 912 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 4 bar (60psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,001 mbar. La pompe 912 est extrêmement stable. Elle est construite avec une chambre isotherme réduisant ainsi l'influence de la température extérieure et assurant une stabilité de la pression générée. La pompe 912 n'utilise pas de vanne anti retour garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance. Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage. Elle est idéale pour les applications de basse pression et les étalonnages de transmetteurs manomètres, sur site ou en laboratoire.



## Spécifications

- Media: Air
- Gamme de pression: 95%du vide à 4 bar (60 psi )
- Ajustage fin : 0,001mbar
- Matériel:

Adaptateurs: Inox Corps: Inox/aluminium/Cuivre Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 140mm Base: 273 mm x 258mm

- Masse: 2.8 kg
- Connection : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connection Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connection Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

- Garantie : 1 an

## Modèles et accessoires

### Instruments:

ADT912 Pompe pneumatique basse pression, -0,95 à 4 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N: 1/4NPT mâle,
- N2: 1/2 NPT mâle
- B: 1/4BSP mâle,
- B2: 1/2 BSP
- M: M20×1.5

### Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs Manuel d'utilisation

### Accessoires optionnels

ADT 912-kit:Kit de test pour pompe 912 (flexible, connecteur, etc...) ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (25 pcs). ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connexions femelles a serrage manuel (10 pcs). ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel 9904-912: Valise de transport pour ADT 912 et 2 manomètres ADT912-MK: Kit de maintenance pour pompe 912 9240: Système de maintien caoutchouc pour manomètres