



POMPE PNEUMATIQUE ADT 919

Pompe pneumatique 140 bar

La pompe pneumatique ADDITEL 919 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 140 bar (2000psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar. La pompe 919 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance. Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage. Elle est idéale pour les applications de très haute pression et les étalonnages de transmetteurs, manomètres, sur site ou en laboratoire



Description

La pompe pneumatique ADDITEL 919 est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 140 bar (2000psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar.

La pompe 919 est extrêmement stable :

La pompe 919 utilise une vanne de fermeture garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance.

Un Isolateur de liquide à vidange permet de purger les liquides dissous dans les gaz.

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications de très haute pression et les étalonnages de transmetteurs, manomètres, sur site ou en laboratoire

Spécifications

- Media: Air
- Gamme de pression: 95%du vide à 140 bar (-14 à 2000 psi)
- Génération de pression de 0 à 140 bar en 30 secondes
- Ajustage fin : 0,1mbar
- Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

- Dimensions:

Hauteur: 178mm

Base: 540 mm x 270mm

- Masse: 6.5 kg
- Collecteur de liquide dissous dans les gaz avec purge manuelle
- Connection : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connection Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

Connection Reference: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, ou M20X1.5 femelle

- Garantie : 1 an

Modèles et accessoires

Instruments:

ADT919 Pompe pneumatique basse pression, -0,95 à 140 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

Accessoires inclus en standard

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

Accessoires optionnels

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connections femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connections femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9909-919: Valise de transport pour ADT 919 et 2 manomètres

ADT919-MK: Kit de maintenance pour pompe 919