



POMPE PNEUMATIQUE GRAND VOLUME ADT920-HV

pompe adt920HV



Pompe Pneumatique 200 bar, High Volume

Description

La pompe pneumatique ADT 920 HV ADDITEL est une pompe manuelle permettant de générer et contrôler la pression jusqu'à 200 bar (3000psi). La vis de réglage fin, permet un ajustage de la pression à 0,1 mbar.

Cette pompe libere 115 ml d'air a chaque coupe de pompe, ce qui est le double du volume habituel

La pompe ADT 920-HV est extrêmement stable : La pompe ADT 920-HV utilise une vanne de d'isolement garantissant ainsi une stabilité importante et évitant les problèmes de maintenance.

Elle incorpore un isolateur de liquide à vidange, permettant de purger les traces de liquides présent dans l'air

Les 2 connexions à serrage manuel permettent la connexion et déconnexion de manomètres sans besoin de rouleau de téflon, ni de clé de serrage.

Elle est idéale pour les applications de très haute pression en pneumatique et les étalonnages de transmetteurs, manomètres, sur site



Spécifications

• Media: Air

• Gamme de pression: 95%du vide à 200 bar (-14 à 3000 psi)

• Génération de pression de 0 à 200 bar en 40 secondes

• Ajustage fin : 0,1mbar

Matériel:

Adaptateurs: Inox

Corps: Inox/aluminium/Cuivre

Joints: Buna-N

• Volume du piston: 115ml

• Dimensions:

Hauteur: 178mm

Base: 540 mm x 270mm

• Masse: 7.2 kg

• Collecteur de liquide dissous dans les gaz avec purge manuelle

• Connexion : connecteur a serrage manuel pour le manomètre de référence comme le manomètre à tester :

Connexion Instrument sous test: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, 1/2 NPT femelle 1/2 BSP ou M20X1.5 femelle

Connexion Référence: 1/4NPT femelle, 1/4BSP femelle, 1/2 NPT femelle, 1/2 BSP ou M20X1.5

femelle

Garantie: 1 an



Modèles et accessoires

INSTRUMENTS:

ADT920HV Pompe pneumatique basse pression, high volume, -0,95 à 200 bar (préciser la connexion pression : détails ci-dessous)

Port pression:

- N:1/4NPT mâle,
- N2:1/2 NPT mâle
- B:1/4BSP mâle,
- M: M20×1.5

ACCESSOIRES INCLUS EN STANDARD

Joints O-ring: 20 pcs

Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ADT102: Adaptateurs, 1/4NPT male vers diverses connections femelles a serrage manuel (25 pcs).

ADT103: Adaptateurs, 1/4NPT (1/4BSP, ou M20X1.5) male vers diverses connections femelles a serrage manuel (10 pcs).

ADT100-HTK: Kit de flexible de test, 1,5m, 1000 bars psi, 1/4NPT male vers 1/4NPT(1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, ou M20X1.5) femelle a serrage manuel

9909-920HV: Valise de transport pour ADT920HV et 2 manomètres

ADT920HV-MK: Kit de maintenance pour pompe ADT920HV