



TRE35-001

Enregistreur de choc et température

- Gamme de mesure :
 - -16g à +16g
 - -40°C à 85°C
- Précision :
 - 0.5g
 - $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ pour [-30°C... +70°C]
 - $\pm 1^{\circ}\text{C}$ pour [-40°C...-30°C] et [+70°C...+85°C]

Certification : CE

Description

Le TRE35 permet de mesurer, d'enregistrer les conditions de transport d'une marchandise et retrace les chocs ainsi que les variations de température.

Il horodate chacun des évènements. Les données sont téléchargées et analysables sur PC.

Le TRE35 peut s'utiliser en deux modes distincts :

- Live/Record (enregistrement) : Avant d'envoyer le colis, l'utilisateur active le mode "record". Dès l'activation, le TRE enregistre les valeurs dans sa mémoire. Il est possible de lire les données enregistrées à l'aide de RF Monitor. A la fin du transport, l'utilisateur arrête l'enregistrement et peut extraire les données en mémoire.
- Monitoring (applications de surveillance en temps réel) : Le TRE envoie en temps réel les données mesurées vers le PC. Si la communication ne peut se faire, le logger enregistre les données en mémoire, et les envoie dès que la connexion est possible.

Un mode silence peut être utilisé dans le cadre du transport aérien. Dans ce cas, pour retrouver les données enregistrées, il sera nécessaire d'utiliser la fonction "trouver les produits en mode silence" à l'aide du logiciel RF Monitor.

Il est équipé de :

- Boitier IP65
- Antenne interne
- Alimentation Pile 1 A Lithium

Spécifications

	Accéléromètre	Température	Humidité	Luminosité
TRE35	-16g à +16g sur 3 axes	-40°C à 85°C	----	----

Capteur de choc	1 accéléromètre qui mesure sur 3 axes (XYZ)
Gamme de mesure	Choc : -16g à +16g sur chaque axe Seuil mini. : -1g à +1g sur chaque axe (XYZ)
Résolution	14 bits - 3.9 mg
Précision sur 25°C	±0.5g de -16g à +16g (sans résonance) Si le choc est trop élevé sur cette plage, le TRE à 16g, et enregistrera la mesure.
Bruit	65 mg
Calibration	Calibration effectuée en usine par le fabricant
Dérive de la précision	Dérive possible sur 10mg/an sur chaque axe pendant 4 ans. Non garantie après 4 ans.
Bande passante	1600 Hz
Capteur de température	
Gamme de mesure	-40°C à 85°C
Précision	± 0.2°C pour (0... 60°C)
Résolution	0.015°C
Temps de réponse	<10 secondes
Dérive à long terme	<0..05K / an

Alimentation électrique	1 batterie Lithium Thionyl de taille A (3.6V) avec connecteur	1 Pile alcaline AA (1.5V) dans le porte-piles
Plage de température de fonctionnement	-40°C à +60°C (jusqu'à 85°C en pointe) mais le boîtier peut être endommagé	-10°C à +50°C
Autonomie	A 25°C : presque 2 ans	A 25°C : environ 1 an
Fournisseur de batterie	Newsteo	Tout fournisseur
Remplaçable par l'utilisateur	Oui, du connecteur à la fiche	Oui, porte-piles, respect de la polarité

RTC	Horloge en temps réel intégrée pour l'horodatage des mesures
-----	--

	Résolution : 1s Dérive maximale : 2 minutes / mois à 25°C L'heure est réglée en production
Plage de température de fonctionnement	-40°C à 60°C avec des piles au lithium, -10°C à 60°C avec des piles alcalines Plage de température recommandée pour maximiser l'autonomie du produit : +5°C à 35°C
Mémoire flash	16 Mbits flash, soit 129 000 blocs de mesures (les chocs prennent 2 blocs) Par exemple, il permet dans une campagne de mesure unique de 2 ans : - 1 mesure d'inclinaison et de température toutes les 15 minutes (70 080 enregistrements) - 29 000 enregistrement de chocs
Communication sans fil	Fonctionne sur la bande ISM, appareil à courte portée Cet appareil est conçu pour le marché européen (utilise la bande 868MHz)
Antenne	Antenne interne
Portée	100 mètres en espace libre
ILS	Capteur magnétique pour les actions de l'utilisateur : - Réveil du produit en mode hibernation - Prise d'une mesure en dehors de la fréquence de mesure définie

Couleur	Noir												
Matériel	Plastique												
Caractéristique du boîtier	Le boîtier intègre 2 trous pour la fixation sur un mur ou à l'intérieur d'un colis												
Dimensions	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sans couvercle à bride</th> <th>Avec couvercle à bride</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longueur</td> <td>84.80 mm</td> <td>110.15 mm</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>56 mm</td> <td>56.20 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>22 mm</td> <td>26.2 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Sans couvercle à bride	Avec couvercle à bride	Longueur	84.80 mm	110.15 mm	Largeur	56 mm	56.20 mm	Hauteur	22 mm	26.2 mm
		Sans couvercle à bride	Avec couvercle à bride										
	Longueur	84.80 mm	110.15 mm										
	Largeur	56 mm	56.20 mm										
Hauteur	22 mm	26.2 mm											
Poids	Environ 160g (piles au lithium incluses)												
Niveau IP	IP54												