



ADDITEL ADT992 ET ADT 993

Pompe portative pneumatique 50 et
70 bar

Pompe à pression pneumatique portable

- Plage de pression : jusqu'à 70 bar
- 2 modèles : 50 bar et 70 bar
- Piston à deux étages : une pression élevée sans effort
- Multi-positions pour une utilisation sur site dans les meilleures conditions
- Pressurisation au levier : stabilisation efficace et rapide
- Portable : pèse 1,6 kg
- Peu d'entretien

Description

Les pompes à pression pneumatiques portatives ADT992 et ADT993 offrent une plage de pression allant de 95 % de vide à 70 bar , ce qui les rend très polyvalentes pour un large éventail d'applications.

L'ADT992 a une pression maximale de 50 bar, tandis que l'ADT993 peut atteindre 70 bar. Conçu pour une utilisation facile, le piston de prépression à deux étages offre une large plage de pression et des performances écoénergétiques. La pompe stabilise rapidement la pression grâce à son système de pressurisation à levier, et la vis de réglage fin assure un réglage précis de la pression. Sa disposition longitudinale améliore le contrôle pendant le fonctionnement, et ses quatre positions de fonctionnement différentes permettent aux utilisateurs de s'adapter aux différentes exigences de travail, ce qui en fait une alternative moderne et idéale aux pompes à pression portatives traditionnelles.

Spécifications

Media: air

Plage de pression:

ADT 992: 95% du vide à 50 bar

ADT993 95% du vide à 70bar

Résolution de réglage : 10 Pa (0,1 mbar).

Pré-pression maximale: 40 bar

2 bar par course de levier

Volume maximal réglage fin: 35 ml

volume maximal de charge 7.2 ml

Filtre de port:

Port de reference: filtre a retrait rapide de 150 µm

Orifice d'admission d'air de la pompe : filtre a retrait rapide de 100µm

Sortie de pression : filtre à dégagement rapide de 150 µm

Matériaux utilisés

Ram/adaptateurs : Inox

Corps : Inox, aluminium

Joints : BunaN, PTFE, alliage de cuivre

Dimensions :

Hauteur : 122 mm ;Base : 12,6" (320 mm) x 4,3" (110 mm)

Garantie : 1 an

Polyvalence multi positions grâce à sa tête inclinable:





Utilisation Position verticale



Utilisation position horizontale

Modèles et accessoires

Informations pour commander

Exemple de code

ADT 992-B- SET pompe 50 bar livrée en valise

port de pression disponibles

B 1/4 BSP femelle

N:1/4 NPT femelle

N: 1/2 NPT femelle

B: 1/2 BSP femelle

M M20*1.5 femelle

Pompe **ADT992**: 50 Bar

Pompe **ADT993**: 70 bar

Accessoires inclus dans la livraison:

20 joints toriques

1* tuyau flexible (Pmax : 630 bar)

ADT100-X-FNGconnecteur rapide femelle a brancher sur flexible

Malette de transport pour les modèles -SET

Accessoires en option:

ADT102: valise adaptateur et raccords

ADT103 valise adaptateur et raccords rapides

9901-992: Malette de transport pour pompe 992 ou 993 avec 1 emplacement pour 1 manomètre

ADT 992-993-MK: kit maintenance pour pompe

ADT100-X-FNG: connecteur a serrage rapide

- NPTF4Q: 1/4NPT connecteur femelle rapide
- NPTF2Q: 1/2NPT connecteur femelle rapide
- BSPF4Q:1/4BSP connecteur femelle rapide
- BSPF2Q: 1/2BSP connecteur femelle rapide
- M20FQ: M20X1.5 connecteur femelle rapide