



CALYS 50

Calibrateur multifonction



Le CALYS 50 est un calibrateur multifonction portable basique de la gamme CALYS. Issu d'une collaboration étroite avec les industries, le CALYS 50 intègre toutes les fonctions nécessaires au réglage et à la maintenance du process. Adapté à un usage en laboratoire et sur site, il est capable de mesurer et émettre simultanément sur 2 voies isolées, différents types de signaux de tension, courant, fréquence, résistance ainsi que des thermocouples et des sondes résistives.

Description

Le CALYS 50 est un calibrateur multifonction portable basique de la gamme CALYS. Issu d'une collaboration étroite avec les industries, le CALYS 50 intègre toutes les fonctions nécessaires au réglage et à la maintenance du process. Adapté à un usage en laboratoire et sur site, il est capable de mesurer et émettre simultanément sur 2 voies isolées, différents types de signaux de tension, courant, fréquence, résistance ainsi que des thermocouples et des sondes résistives. Il est doté de fonctionnalités étendues (mise à l'échelle, corrections appliquées sur capteurs, simulation de pas, mesure relative, fonctions statistiques...), accessibles facilement grâce aux menus différents menus de l'instrument. Il permet de mesurer et émettre simultanément des signaux tels que :

• Température : Jusqu'à 0,014% L

Résistance : Jusqu'à 0,012% L, gamme 4 ΚΩ

• Courant : Jusqu'à 0,0175% L, gamme 50 mA + Alimentation boucle 24 V

• Tension : Jusqu'à 0,013% L, gamme 50 V IN / 20 V OUT

• Fréquence : Jusqu'à 0,005% L, gamme 20 KHz (10 KHz en émission)

IP 54, entièrement protégé par une gaine antichoc, CALYS 50 intègre des bornes de connexion "easyconnect" et un écran très lumineux, le rendant facile à utiliser dans tous les environnements même sévères ou sombres.

Système easy-connect®



Ce système unique de connexion s'utilise en pressant sur le dessus de la borne et en insérant les fils (jusqu'à 3 mm ou 10 AWG de diamètre) et fiches thermocouples compensées miniatures puis en relâchant la pression. Les fils sont maintenus entre deux plaques de laiton qui assurent un excellent gradient thermique, ce qui procure une très bonne compensation de soudure froide lors de l'utilisation de thermocouples. Il permet également de



connecter des fiches 4 mm sur le haut des bornes, y compris des fiches dites de sécurité.

Série CALYS, 4 modèles pour les besoins, du basique au plus avancé

Spécifications		CALYS 50	CALYS 75	CALYS 100	CALYS 150
Précision		200 ppm		130 ppm	50 ppm
Température	Thermocouples (14) RTDs (12)			0,01% L pour Tc K 0,01% L	0,005% L pour Tc K 0,006% L
Courant DC + Alimentation de boucle 24 V	Gamme Précision	50 mA 0,0175%	L	'	100 mA 0,007% L
Tension DC	Gamme Précision	50 V IN / 20 V OUT 0,013% L	50 V 0,013% L	50 V 0,010% L	50 V 0,005% L
Fréquence	Gamme Précision	20 KHz IN / 10 K	Hz OUT 0,005% L		100 KHz 0,01% L
Résistance	Gamme Précision	4000 Ω 0,012%	L	4000 Ω 0,010% L	50 KΩ 0,006% L
Pression	Gamme Précision	Pression relative: 30 bar / Pression bar 0,05% L			n absolue: 1000
Conformité aux normes					21 CFR Part 11
					NADCAP Traitement thermique AMS 2750
Fonctions addition	onnelles	de pas et rampe	ncée: Mise à l'éch s, synthétiseur; ra ction transmetteu	acine carrée, fonc	
Fonctions addition	onnelles		Test de switch Etalonnage de transmetteurs		
Fonctions additionnelles					Etalonnage par comparaison Etalonnage analogique et numérique des transmetteurs HART Etalonnage de thermistances
Logiciel			DATACAL, logiciel d'exploitation des données e de configuration		es données et
Mémoire			10,000 mesures enregistrées et affichables à l'écran sous forme de courbes ou listes		



Spécifications

Performances et spécifications techniques en température @23°C ±5°C

L'exactitude est exprimée en % de la lecture (afficheur du CALYS 50) + une valeur fixe.

Sondes résistives : Mesure et Emission

Capteur	Gamme de mesure / émission spécifiée	Résolution	Précision / 1an en mesure	Précision / 1an en émission
Pt50 ($\alpha = 3851$)	-220°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,06°C	0,014% L + 0,18°C
Pt100 ($\alpha = 3851$)	-220°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,05°C	0,014% L + 0,12°C
Pt100 ($\alpha = 3916$)	-200°C à +510°C	0,01°C	0,012% L + 0,05°C	0,014% L + 0,12°C
Pt100 ($\alpha = 3926$)	-210°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,05°C	0,014% L + 0,12°C
Pt200 ($\alpha = 3851$)	-220°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,12°C	0,014% L + 0,33°C
Pt500 ($\alpha = 3851$)	-220°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,07°C	0,014% L + 0,18°C
Pt1000 ($\alpha = 3851$)	-220°C à +850°C	0,01°C	0,012% L + 0,05°C	0,014% L + 0,08°C
Ni100 ($\alpha = 618$)	-60°C à +180°C	0,01°C	0,012% L + 0,03°C	0,014% L + 0,08°C
Ni120 ($\alpha = 672$)	-40°C à +205°C	0,01°C	0,012% L + 0,03°C	0,014% L + 0,08°C
Ni1000 ($\alpha = 618$)	-60°C à +180°C	0,01°C	0,012% L + 0,03°C	0,014% L + 0,08°C
Cu10 ($\alpha = 427$)	-70°C à +150°C	0,10°C	0,012% L + 0,18°C	0,014% L + 0,1°C
Cu50 ($\alpha = 428$)	-50°C à +150°C	0,01°C	0,012% L + 0,06°C	0,014% L + 0,15°C

Mesure en sonde résistive 2, 3 ou 4 fils : reconnaissance automatique du nombre de fils connectés, avec indication à l'écran. Précision donnée pour un raccordement du capteur de température en montage 4 fils. Tenir compte de l'erreur propre du capteur de température utilisé et des conditions de sa mise en œuvre. Coefficient de température : < 10% de la précision/°C Courant de mesure : 0,25 mA (Mesure) ou de 0,1 mA à 1mA (Emission) Temps d'établissement : < 5 ms

<u>Thermocouples: Mesure et Emission</u>

Thermocouples: Mesureet Emission

Capteur	Etenduede mesure	Résolution	Précision/1 anenmesur e	Etenduedes imulation	Résolution	Précision/1 anenémissi on
K	-250à-200°C -200à-120°C -120à0°C 0à+1372°C		0,80°C 0,25°C 0,1°C 0,013%L+0,	-240à-50°C -50à0°C +0à+1372°C	0,1°C 0,1°C 0,05°C	0,60°C 0,1°C 0,013%L+0, 08°C



			08°C			
Т	-250à-200°C -200à-120°C -120à-50°C -500à+400° C	0,1°C 0,05°C 0,05°C ,05°C	0,70°C 0,25°C 0,10°C 0,013%L+0, 08°C	-240à-100°C -100à+0°C +0à+400°C	0,1°C 0,05°C 0,05°C	0,4°C 0,1°C 0,013%L+0, 08°C
J	-210à-120°C -120à0°C +0à+1200°C	0,05°C 0,05°C 0,05°C	0,25°C 0,09°C 0,013%L+0, 07°C	-210à-0°C +0à+1200°C	0,05°C 0,05°C	0,2°C 0,013%L+0, 07°C
Е	-250à-200°C -200à-100°C -100à+0°C +0à1000°C	0,1°C 0,05°C 0,05°C 0.05°C	0,45°C 0,15°C 0,07°C 0,013%L+0, 05°C	-240à-100°C -100à+40°C +40à+1000° C	0,1°C 0,1°C 0,05°C	0,25°C 0,1°C 0,013%L+0, 05°C
R	-50à+150°C +150à+550° C +550à1768° C	0,1°C 0,1°C 0,1°C	0,8°C 0,013%L+0, 35°C 0,013%L+0, 2°C	-50à+350°C +350à+900° C +900à1768° C	0,1°C 0,1°C 0,1°C	0,5°C 0,013%L+0, 35°C 0,013%L+0, 2°C
S	-50à+150°C +150à+550° C +550à+176 8°C	0,1°C 0,1°C 0,1°C	0,8°C 0,013%L+0, 35°C 0,013%L+0, 25°C	-50à+120°C +120à+450° C +450à+176 8°C	0,1°C 0,1°C 0,1°C	0,8°C 0,013%L+0, 35°C 0,013%L+0, 25°C
В	+400à+900° C +900à+182 0°C	0,1°C 0,1°C	0,013%L+0, 4°C 0,013%L+0, 2°C	+400à+850° C +850à+182 0°C	0,1°C 0,1°C	0,013%L+0, 4°C 0,013%L+0, 2°C
U	-200à+660° C	0,05°C	0,15°C	-200à+660° C	0,05°C	0,15°C
L	-200à+900° C	0,05°C	0,2°C	-200à+900° C	0,05°C	0,2°C
С	-20à+900°C +900to2310 °C	0,1°C 0,1°C	0,25°C 0,013%L+0, 15°C	-20à+900°C +900to2310 °C	0,1°C 0,1°C	0,25°C 0,013%L+0, 15°C
N	-240à-190°C -190à-110°C -110à+0°C +0à+1300°C	0,1°C 0,1°C 0,05°C 0,05°C	0,5°C 0,15°C 0,08°C 0,013%L+0, 06°C	-240à-190°C -190à-110°C -110à+0°C +0à+1300°C	0,1°C 0,1°C 0,05°C 0,05°C	0,3°C 0,15°C 0,08°C 0,013%L+0, 06°C
Platine	-100à+1400 °C	0,05°C	0,3°C	-100à+1400 °C	0,05°C	0,3°C
Мо	+0à+1375°C	0,05°C	0,013%L+0, 06°C	+0à+1375°C	0,05°C	0,013%L+0, 06°C
NiMo/NiCo	-50à+1410° C	0,05°C	0,013%L+0, 30°C	-50à+1410° C	0,05°C	0,013%L+0, 3°C



La précision est garantie pour une jonction de référence (JR) à 0°C. Avec utilisation de la JR interne (sauf couple B), ajouter une incertitude supplémentaire de 0,2°C. Il est possible, couple B excepté, de choisir par programmation au clavier la localisation de la jonction de référence : Externe à 0°C ou interne (compensation de la température des bornes de l'appareil) ou par programmation de la température. Affichage des valeurs : C, °F et K. Coefficient de température : < 10 % de la précision /°C Thermocouples G, D : Spécifications sur documentation technique annexe disponible sur demande

Performances et spécifications techniques en process @23°C ±5°C

Courant continu: Mesure

Mesure avec ou sans alimentation de boucle

Calibre	Rés.	Précision / 1 an	Nota Rin
0-20 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA	< 25 Ω
4-20 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA	< 25 Ω
±50 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA	< 25 Ω

Coefficient de température : < 7 ppm/°C hors domaine de référence Alimentation de boucle : 24 V \pm 10% Comptabilité HART® : Impédance d'entrée Rin = 280 Ω Affichage avec mise à l'échelle linéaire ou quadratique

Tension continue: Mesure

Calibre	Rés.	Précision / 1 an	Nota Rin
100 mV	1 μV	0,013% L + 3 μV	> 10 MΩ
1 V (1)	10 μV	0,013% L + 20 μV	> 10 MΩ
10 V	100 μV	0,015% L + 200 μV	= 1 ΜΩ
50 V	1 mV	0,015% L + 2 mV	= 1 ΜΩ

(1) Domaine de spécification : -0.8 V à +1 V Coefficient de température : < 7 ppm/°C hors domaine de référence

Fréquence et comptage : Mesure

Calibre	Résolution	Précision / 1 an
20 kHz	0,01 Hz	0,005% L

Echelle : En coup/min et Hz Niveau de déclenchement : 1 V Mesure sur signal fréquence et sur contacts secs Dans le cas d'un comptage, cette mesure pourra se faire sur un temps défini ou un temps infini Coefficient de température : < 5 ppm/°C hors domaine de référence

Résistance : Mesure

Calibre Résolution Précision / 1 an	Calibre	Résolution	Précision / 1 an
-------------------------------------	---------	------------	------------------



400 Ω	1 mΩ	0,012% L + 10 mΩ
4000 Ω	10 mΩ	0,012% L + 100 mΩ

Mesure en résistance 2, 3 ou 4 fils : Reconnaissance automatique du nombre de fils connectés avec indication sur l'écran Spécifications données pour une mesure en 4 fils Tension aux bornes en circuit ouvert : < 10 V Test de continuité : Circuit Ouvert pour R > 1000 Ω et circuit Fermé pour R < 1000 Ω Coefficient de temperature : < 7 ppm/°C hors domaine de référence

Courant continu: Emission

Emission avec ou sans alimentation de boucle

Calibre	Résolution	Précision / 1 an
24 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA
4-20 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA
0-20 mA	1 μΑ	0,0175% L + 2 μA

Coefficient de température : < 10 ppm/°C hors domaine de référence Temps d'établissement: < 5 ms Spécifications données pour les configurations du CALYS 50 : - Mode actif (+24V ON) 1 Mesureur mode passif (+24 V OFF) - Mode passif (+24 V OFF) 1 Mesureur mode actif (+24 V ON)

Emission par pas pré-programmés

	0%	25%	50%	75%	100%
4-20 mA linéaire	4	8	12	16	20
0-20 mA linéaire	0	5	10	15	20
4-20 mA quad	4	5	8	13	20
0-20 mA quad	0	1.25	5	11.25	20

4-20 mA	3.8	5	4.2	19	20	21
vannes						

Tension continue: Emission

Calibre	Rés.	Précision / 1 an	Charge Min
100 m V	1 μV	0,013% L + 3 μV	1 kΩ
2 V	10 μV	0,013% L + 20 μV	2 kΩ
20 V	100 μV	0,015% L + 200 μV (1)	4 kΩ

Temps d'établissement : < 5 ms Coefficient de température : < 7 ppm/°C hors domaine de référence (1) Bruit : 3 ppm (pour 0,1 Hz à 10 Hz); 5 ppm (pour 10 Hz à 100 Hz)

Fréquence et impulsions : Emission



Calibre	Résolution	Précision / 1 an
1000 Hz	0,01 Hz	0,005% L
100 kHz	0,1 Hz	0,005% L

Echelle : En coup/min et Hz Emission de pulses et simulation de contacts secs Amplitude max du signal : 20 V (Sélectionnable par l'utilisateur Coefficient de température : < 5 ppm/°C hors domaine de référence

Résistance : Emission

Calibre	Rés.	Précision / 1 an	Nota lext
40 Ω	1 mΩ	$0.014\% \text{ L} + 3 \text{ m}\Omega$ $0.014\% \text{ L} + 10 \text{ m}\Omega$	lext: 10 mA lext: 1 mA
400 Ω	10 mΩ	0,014% L + 20 mΩ 0,014% L + 30 mΩ	lext: 1 / 10 mA lext: 0,1 / 1 mA
4000 Ω	100 mΩ	0,014% L + 300 mΩ	lext: 0,1 / 1 mA

Coefficient de température : < 5 ppm/°C hors domaine de référence Temps d'établissement du courant : < 1 ms lext : Courant reçu par le calibrateur

Fonctionnalités additionnelles

Mise à l'échelle en mesure et simulation

La mise à l'échelle permet d'afficher un signal process en % de la pleine échelle ou en tout autre grandeur. Cette fonction permet également de corriger les capteurs après un étalonnage

Mesure relative



Modèles et accessoires

Instrument:

CALYS50 Calibrateur multifonction basique Livré en standard avec :

- un jeu de 6 cordons de mesure,
- un chargeur de batterie,
- une notice de prise en main et une notice complète d'utilisation sur CDROM
- une béquille et sangle de maintien
- un certificat sortie d'usine

Accessoires:

AN6050 Valise de transport pour CALYS ACL9311 Jeu de 6 cordons avec pinces crocodiles amovibles ER 49504-000 Câble USB

Certification:

QMA11EN Certificat de calibration COFRAC

Information de transport :

Dimensions sans emballage 210 mm x 110 mm x 50 mm Poids sans emballage 900 g